

可撓性金屬軟管 超軟型

A2012

- 委託英國BSI產品測試(BS EN 61386)。
- 鍍鋅鐵皮製成，非防水型。

A2013

- SUS#304不鏽鋼鐵皮製成，非防水型。
- 可訂製SUS#316不鏽鋼鐵皮，品號A2016，適用於高腐蝕性區域，如海邊。

產品特性 Features

結構：

- 單扣式結構(Square-locked)。
- 彎曲半徑小，柔軟性佳。

適用範圍：

- 適用於馬達之管線連接。
- 適用於室內配線，例如燈具和辦公家具配線。
- 適用於辦公室隔間，及聲音、數據、有線電視、訊號傳輸等應用。
- 適用於配線時需要高撓性之區域。



規格 (inch)	品號		最小內徑 (mm)	最大內徑 (mm)	最小外徑 (mm)	最大外徑 (mm)	最小彎曲半徑 (mm)	標準包裝 (m)
5/16"	A20120200	A20130200	10.3	10.8	13.3	13.8	25	50
3/8"	A20120300	A20130300	12.3	12.8	15.6	16.2	33	50
1/2"	A20120400	A20130400	15.8	16.3	19.0	19.7	38	50
3/4"	A20120600	A20130600	20.7	21.2	24.4	25.1	45	50
1"	A20121000	A20131000	26.4	27.0	30.6	31.2	55	30
1-1/4"	A20121200	A20131200	34.7	35.4	39.5	40.2	62	25
1-1/2"	A20121400	A20131400	40.1	40.7	44.9	45.5	90	20
2"	A20122000	A20132000	51.3	51.9	56.1	56.7	110	15
2-1/2"	A20122400	A20132400	63.0	63.6	70.2	70.8	130	10
3"	A20123000	A20133000	78.0	78.7	85.2	85.9	160	10
4"	A20124000	A20134000	101.6	102.6	108.5	109.5	210	5