

## 可撓性金屬軟管 抗拉型

### A7012

- 鍍鋅鐵皮製成，非防水型。

### A7013

- SUS#304不鏽鋼鐵皮製成，非防水型。
- 可訂製SUS#316不鏽鋼鐵皮，品號A7016，適用於高腐蝕性區域，如海邊。



#### 產品特性 Features

##### 結構：

- 雙扣式結構(inter-locked)。
- 抗拉性能佳。
- 管體內面平滑，便於電線電纜拉線施工。

##### 適用範圍：

- 適用於大型設備或自動化機械等需重負荷耐抗拉之電氣配管。
- 適用於運輸設備、重工業等之電氣配線。



規格 (inch)	品號		最小內徑 (mm)	最大內徑 (mm)	最小外徑 (mm)	最大外徑 (mm)	最小彎曲半徑 (mm)	標準包裝 (m)
3/8"	A70120300	A70130300	12.3	12.8	15.3	15.8	55	30
1/2"	A70120400	A70130400	15.8	16.3	18.8	19.3	85	30
3/4"	A70120600	A70130600	20.8	21.3	23.8	24.3	110	30
1"	A70121000	A70131000	26.4	27.1	29.4	30.1	150	30
1-1/4"	A70121200	A70131200	35.1	35.8	39.5	40.2	175	15
1-1/2"	A70121400	A70131400	40.1	40.8	44.5	45.2	190	15
2"	A70122000	A70132000	51.3	52.0	55.7	56.4	240	15
2-1/2"	A70122400	A70132400	63.0	63.7	67.4	68.1	310	10
3"	A70123000	A70133000	78.0	78.7	83.0	83.7	380	10
4"	A70124000	A70134000	101.6	102.6	106.6	107.6	490	5