

歐規金屬軟管 (訂製品)

防水型

M2017

- 鍍鋅鐵皮製成，表面被覆符合RoHS及UL 360之耐油、耐延燒、抗日照之PVC材料。
- 溫度範圍: -20°C ~ +70°C。
- 標準顏色: 黑色，另可訂製其他顏色。
- 防水型、彎曲性佳。

M2017-ST

- SUS#304不鏽鋼鐵皮製成，表面被覆符合RoHS及UL 360之耐油、耐延燒、抗日照之PVC材料。
- 溫度範圍: -20°C ~ +70°C。
- 標準顏色: 黑色，另可訂製其他顏色。
- 防水型、彎曲性佳。

M2017-S6

- SUS#316不鏽鋼鐵皮製成，表面被覆符合RoHS及UL 360之耐油、耐延燒、抗日照之PVC材料。
- 溫度範圍: -20°C ~ +70°C。
- 標準顏色: 黑色，另可訂製其他顏色。
- 防水型、彎曲性佳。
- 適用於高腐蝕性區域，如海邊。

產品特性 Features

結構:

- 單扣(square-locked)結構，符合歐洲常用規格。
- 彎曲半徑小，柔軟性佳。
- 委託英國BSI產品測試 (BS EN 61386)。
- 可被覆不鏽鋼織網。

適用範圍:

- 適用於大量生產型設備和工具機械，或應用於任何狹小空間需要高撓性之電器配管區域。
- 適用於各式各樣的工業或商業建築、消防、裝潢隔間等配電。
- 適用於需要隔離水、油、氣體或灰塵且需要撓性配線之處。



規格	品號			最小內徑 (mm)	最大內徑 (mm)	最小外徑 (mm)	最大外徑 (mm)	最小彎曲半徑 (mm)	標準包裝 (m)
M12	M20170212	M201712ST	M201712S6	9.8	10.2	13.8	14.2	35	50
M16	M20170316	M201716ST	M201716S6	12.7	13.2	16.7	17.2	35	50
M20	M20170420	M201720ST	M201720S6	16.7	17.2	21.1	21.6	45	50
M25	M20170625	M201725ST	M201725S6	20.8	21.3	25.6	26.1	50	50
M32	M20171032	M201732ST	M201732S6	27.8	28.4	33.6	34.2	75	50
M40	M20171240	M201740ST	M201740S6	37.4	38.0	44.0	44.6	100	30
M50	M20171450	M201750ST	M201750S6	48.1	48.7	54.7	55.3	125	20
M63	M20172063	M201763ST	M201763S6	57.1	57.9	64.1	64.9	150	10
M75	M20172475	M201775ST	M201775S6	70.0	70.8	77.6	78.4	200	10
M100	M20174100			93.5	94.5	101.7	102.7	265	10