

塑膠電線保護管

N2017 | 尼龍浪管 RoHS

■ IP65。



產品特性 Features

- 尼龍6 (PA6)材質。
- 溫度範圍：-30°C~+105°C。
- 質輕，柔軟，耐候性佳，耐衝擊與重壓。
- 適用於機械設備，運輸設備等配管。
- 抗日照力佳，通過抗UV耐候測試。
- 符合UL-94 V2等級抑燃標準。
- 可搭配B0439/L0439使用。
- 歐洲規格。
- 無鹵素。

規格 (inch)	品號	內徑 (mm)	外徑 (mm)	標準包裝 (m)
1/4"	N20170207	6.8	10.0	100
5/16"	N20170209	9.6	13.0	50
3/8"	N20170311	12.0	15.8	50
1/2"	N20170416	16.2	21.2	50
3/4"	N20170621	21.9	28.5	50
1"	N20171029	27.6	34.5	50
1-1/4"	N20171236	36.0	42.5	25
2"	N20172048	47.0	54.5	25

E2017 | PE浪管

■ IP65。



E2017



E2018

產品特性 Features

- PE 材質。
- 溫度範圍：-30°C ~ +80°C。
- 質輕，柔軟，經濟型之電線配管。
- 可搭配B0419/L0419使用。

規格 (inch)	品號	內徑 (mm)	外徑 (mm)	標準包裝 (m)
3/8"	E20170300	13.8	17.8	100
1/2"	E20170400	17.2	22.0	100
3/4"	E20170600	21.2	26.0	100
1"	E20171000	28.7	34.0	50
1-1/4"	E20171200	36.0	42.0	50
1-1/2"	E20171400	40.0	48.0	50
2"	E20172000	52.0	60.0	50