

塑膠電線保護管

P2017 | PP浪管 RoHS

(剖開/非剖開)



產品特性 Features

- PP 材質。
- 溫度範圍：-25°C ~ +80°C。
- 剖開型易於管線整理與拆修。
- 符合UL-94 V2等級抑燃標準。
- 適合汽機車配線使用。

規格 (mm)	品號 (剖開型)	品號 (非剖開型)	內徑 (mm)	外徑 (mm)	標準包裝 (m)
Ø5	P20170501	P20170500	5.4	7.8	300
Ø7	P20170701	P20170700	7.4	10.2	300
Ø10	P20171001	P20171000	10.7	14.1	200
Ø13	P20171301	P20171300	13.2	17.5	200
Ø15	P20171501	P20171500	15.0	19.5	100
Ø19	P20171901	P20171900	19.3	23.8	100
Ø22	P20172201	P20172200	22.2	27.0	100
Ø25	P20172501	P20172500	25.0	30.0	50
Ø28	P20172801	P20172800	28.2	34.0	50
Ø32	P20173201	P20173200	32.4	38.0	50

N2017 | 尼龍浪管 RoHS

(剖開/非剖開)



產品特性 Features

- 尼龍6 (PA6) 材質。
- 溫度範圍：-30°C ~ +105°C。
- 剖開型易於管線整理與拆修。
- 符合UL-94 V2等級抑燃標準。
- 適合汽機車配線使用。
- 無鹵素。

規格 (mm)	品號 (剖開型)	品號 (非剖開型)	內徑 (mm)	外徑 (mm)	標準包裝 (m)
Ø5	N20170501	N20170500	5.4	7.8	300
Ø7	N20170701	N20170700	7.4	10.2	300
Ø10	N20171001	N20171000	10.7	14.1	200
Ø13	N20171301		13.2	17.5	200
Ø15	N20171501		15.0	19.5	100
Ø19	N20171901		19.3	23.8	100
Ø22	N20172201		22.2	27.0	100
Ø25	N20172501		25.0	30.0	50