

防水型金屬軟管 波浪型

A2017

- 標準型浪管。
- 鍍鋅鐵皮製成。
- 委託英國BSI依據BS EN 61386測試。
- 標準顏色：黑色，另可訂製其他顏色。

V2017

- 經濟型浪管。
- 鍍鋅鐵皮製成。
- 標準顏色：黑色，另可訂製其他顏色。

A2017-ST

- SUS#304不鏽鋼鐵皮製成。
- 標準顏色：黑色，另可訂製其他顏色。



產品特性 Features

結構：

- 單扣式結構，表面被覆符合RoHS及UL 360之耐油、耐延燒、抗日照之PVC材料。
- 耐溫範圍：-20°C ~ +70°C。
- 防水輕質結構，高彎曲性。

適用範圍：

- 適用於大量生產型設備和工具機械，或應用於任何狹小空間需要撓性佳之電器配管區域。
- 適用於需要隔離水、油、氣體或灰塵且需要撓性配線之處。
- 適用於各式各樣的工業或商業建築、消防水電、裝潢、隔間等配電。

A2018

- 標準型浪管。
- 鍍鋅鐵皮製成。
- 標準顏色：灰色。



規格 (inch)	品號				最小內徑 (mm)	最大內徑 (mm)	最小外徑 (mm)	最大外徑 (mm)	最小彎曲半徑 (mm)	標準包裝 (m)
5/16"	A20170200	—	A201702ST	A20180200	10.3	10.8	14.3	14.8	35	50
3/8"	A20170300	V20170300	A201703ST	A20180300	12.3	12.8	16.7	17.2	35	50
1/2"	A20170400	V20170400	A201704ST	A20180400	15.8	16.3	20.2	20.7	45	50
3/4"	A20170600	V20170600	A201706ST	A20180600	20.8	21.3	25.6	26.1	50	50
1"	A20171000	V20171000	A201710ST	A20181000	26.4	27.0	31.6	32.2	75	30
1-1/4"	A20171200	V20171200	A201712ST	A20181200	34.7	35.4	40.7	41.4	100	25
1-1/2"	A20171400	V20171400	A201714ST	A20181400	40.1	40.7	46.4	47.0	125	20
2"	A20172000	V20172000	A201720ST	A20182000	51.3	51.9	58.1	58.7	150	15
2-1/2"	A20172400	—	A201724ST	A20182400	63.0	63.6	71.8	72.4	175	10
3"	A20173000	—	A201730ST	A20183000	78.0	78.7	87.2	87.9	200	10
4"	A20174000	—	A201740ST	A20184000	101.6	102.6	111.2	112.3	265	5