

小管徑不鏽鋼軟管

T2013

- IP50
- SUS#304不鏽鋼鐵皮製成，非防水型。
- 可訂製SUS#316不鏽鋼鐵皮，品號T2016，適用於高腐蝕性區域，如海邊。

T2017

- IP65
- SUS#304不鏽鋼鐵皮製成，表面黑色PVC被覆，防水型。
- 溫度範圍：-20°C ~ +70°C。
- 標準顏色：黑色，另可訂製其他顏色。



T2013



T2017

產品特性 Features

結構：

- 單扣式(square-locked)結構。
- 絕佳柔軟度，彎曲半徑極小。

適用範圍：

- 適合於光學尺、檢測儀器或設備儀表等小線徑電線、光纖等之保護。



規格	品號	最小內徑 (mm)	最大內徑 (mm)	最小外徑 (mm)	最大外徑 (mm)	標準包裝 (m)
5.0 x 7.2	T20130500	4.8	5.2	7.0	7.4	100
6.0 x 8.2	T20130600	5.8	6.2	8.0	8.4	100
6.5 x 8.7	T20130650	6.3	6.7	8.5	8.9	100
7.0 x 9.2	T20130700	6.8	7.2	9.0	9.4	100
7.5 x 9.7	T20130750	7.3	7.7	9.5	9.9	100
8.0 x 10.2	T20130800	7.8	8.2	10.0	10.4	100
9.0 x 11.2	T20130900	8.8	9.2	11.0	11.4	100

規格	品號	最小內徑 (mm)	最大內徑 (mm)	最小外徑 (mm)	最大外徑 (mm)	標準包裝 (m)
5.0 X 8.5	T20170500	4.8	5.2	8.3	8.7	100
6.0 X 9.5	T20170600	5.8	6.2	9.3	9.7	100
6.5 X 10.0	T20170650	6.3	6.7	9.8	10.2	100
7.0 X 10.5	T20170700	6.8	7.2	10.3	10.7	100
7.5 X 11.0	T20170750	7.3	7.7	10.8	11.2	100
8.0 X 11.5	T20170800	7.8	8.2	11.3	11.7	100
9.0 X 12.5	T20170900	8.8	9.2	12.3	12.7	100